

Полиэтиленовые резервуары для транспортировки топлива Carrytank

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Carrytank 150

Полиэтиленовые резервуары для транспортировки топлива

NEW





Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТ150	150	985	585	465	9	23	35

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТ150	80	168	210	260

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель СТ = Carrytank		Топливо К = Одобрено дизельное и бензиновое топливо. G = Дизель	Емкость 150 = 150 l	Насос J = 30 l/min A = 40 l/min	Пистолет С = Автоматический 60 l/min Е = Автоматический Atex 60 l/min

Не все комбинации доступны

Carrytank 220

Компактные и лёгкие мобильные резервуары, укомплектованные топливораздаточным оборудованием.





Резервуары из полиэтилена для перевозки дизельного топлива, не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.C.

Мобильный резервуар из линейного полиэтилена был обновлён в 2017 году и оснащён новой крышкой, которая обеспечивает большую надёжность, мобильность и долговечность.

Данная технология производства позволяет упрочнить структуру без ущерба для лёгкости.

Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, оборудование для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого объёма, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Насос 12 или 24 В, производительностью 40 л/мин.
- Четырёхметровый гибкий шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: электронный измеритель литров K24.

Основные характеристики

:

- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 910х600х665 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толщина стенки: 5 мм
- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном.
- Всасывающий фильтр

Дополнительная опция: Крышка пластика

Встроенная крышка, изготовленная методом ротационного формования. Крышка пластика с запирающимися застёжками защищает от любых погодных условий и ультрафиолетовых лучей.

Дополнительная опция: ES мини фильтр для Carrytank 220 (фото 08)

Фильтр для ДТ с сеткой из нержавеющей стали INOX, фильтрующей способностью 60 мкм, с корпусом и головкой из алюминия.

Дополнительная опция: Покрытие из огнеупорного ПВХ (фото 10)

Покрытие из огнеупорного ПВХ изготовлено из огнестойкого материала и оснащено крюками с резинкой и застёжкой-молнией сверху для облегчения использования комплекта для перекачки топлива и заполнения ёмкости.

В НАЛИЧИИ ТАКЖЕ МОДЕЛИ С BATTERY KIT (НОВИНКА 2016)

Carrytank 220 для бензина:

- фото 16 - резервуар с электрическим насосом
- фото 17 - резервуар с ручным насосом

Резервуар изготовлен из высокопрочного бензостойкого полиэтилена. Комплектуется объёмным насосом 12V или ручным поршневым насосом (оба насоса имеют сертификат взрывозащиты ATEX), бензостойким шлангом, автоматическим пистолетом для бензина, кабелем заземления с зажимом. Электронный счётчик литров (имеет сертификат взрывозащиты ATEX) по заказу (фото 20).

(Изображения являются лишь ориентировочными. Изделие может быть изменено без предварительного уведомления.)

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТ220	220	600	910	665	5	14	24

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТ220	54	132	132	156

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ = Carrytank	Г = Дизель	220 = 220 l	А = 40 l/min	С = Автоматический 60 l/min	

Бензин не продается в Италии

Carrytank 220 Pick-up

Полиэтиленовые резервуары для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlueR на пикапах

NEW





CARRYTANK 220 Pick-Up, являющийся следующим этапом в развитии нашей модели CARRYTANK 220, представляет собой транспортируемый бак для дизельного топлива, изготовленный из линейного полиэтилена путем ротационной формовки и **снабженный запирающейся на замок усиленной крышкой и усиленными защелками**. Он оснащен алюминиевой крышкой наливного отверстия, предохранительным клапаном и насосной группой и имеет карманы для его подъема с помощью вилочного погрузчика в наполненном виде, ручки для переноски в пустом виде и выемки под ремни для крепления к опорной поверхности. Кроме того, в порядке доработки бака на него был установлен индикатор уровня и была предусмотрена возможность установки наиболее широко применяемых фильтрационных систем.

Все устанавливаемые элементы, как и во всех наших продуктах, выполнены из алюминия или иных материалов, устойчивых к дизельному топливу.

Конструкция бака CARRYTANK 220 Pick-Up рассчитана на его установку в кузовах пикапов таким образом, чтобы он по высоте не выдавался за кромки бортов, позволяя таким образом использовать получающие все большее распространение крышки для кузова; более того, с использованием накопленного ES опыта габариты бака были оптимизированы для перевозки по международным маршрутам.

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Ширина основания (mm)	Глубина (mm)	Глубина основания (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТР220	220	1155	1050	805	720	450	7	19	31

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТР220	70	140	168	192

Код продукта

С	Т	Р	Х	Х	Х	Х
Модель СТР = Carrytank pickup			Топливо К = Дизельное топливо одобрено В = Дизель	Емкость 220 = 220 l	Насос Z = 40 l/min двойное напряжение 12/24 ? В = 55 l/min А = 40 l/min	Пистолет С = Автоматический 60 l/min

Не все комбинации доступны

Carrytank 330

Полиэтиленовые резервуары для перевозки топлива, укомплектованные топливораздаточным оборудованием.



Резервуары из полиэтилена для перевозки топлива, не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.C.

Carrytank® 330 изготовлен из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue®. Комплектация резервуара включает: запираемую крышку, уровнемер, алюминиевую крышку заливной горловины для отсека с ДТ, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, электронасос и пистолет-автомат для ДТ, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

Основные характеристики:

- Объем: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x650 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом 12V: 44 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Крышка заливной горловины 2" с вентиляционным клапаном
- Уровнемер
- Фильтр на всасывающей линии

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), производительность 40 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров M24
- Опция: водопоглощающий фильтр

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V) производительность 70 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров M24
- Опция: водопоглощающий фильтр

Комплектация, модель 230V:

- Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), производительность 50 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V

- Опция: электронный счётчик литров M24
- Опция: водопоглощающий фильтр

В НАЛИЧИИ ТАКЖЕ МОДЕЛИ С BATTERY KIT (НОВИНКА 2016)

(Изображения являются лишь ориентировочными. Изделие может быть изменено без предварительного уведомления.)

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТ330	330	1200	800	650	6,5	32	44

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТ330	30	66	88	100

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ = Carrytank	6 = Дизель	330 = 330 l	B = 55 l/min D = 60 l/min A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min	

Бензин недоступен для итальянского рынка. Доступны не все комбинации

Carrytank CTK 330

Полиэтиленовые резервуары для транспортировки топлива



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1295x885x665 mm
- Вес пустой ёмкости: 53 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 65 кг
- Толщина стенки: 11 мм

Carrytank CTK 330 - это новый бак, изготовленный из полиэтилена и предназначенный для перевозки дизельного топлива и бензина; он имеет ёмкость 330 литров и снабжен запираемой на замок крышкой.

СТК 330 является плодом накопленного компанией ES за последние годы опыта разработки баков с применением цифровых средств; целиком изготовленный из полиэтилена и успешно прошедший испытания на соответствие требованиям регламентов ADR/IMDG/ADN/RID, этот бак позволяет в полной безопасности хранить и перевозить до 330 литров дизельного топлива или бензина.

Инновационность модели Carrytank® 330 заключается в том, что она была полностью разработана с использованием цифровых средств благодаря применению особой технологии, созданной при разработке CARRYTANK 900+100 исключительно силами специалистов компании ES.

По результатам инженерно-конструкторских и испытательных работ бак выдерживает давление, создаваемое при перевозке топлива, и сохраняет герметичность даже после многократных падений в заполненном состоянии на любую из своих сторон.

Конструкция бака позволяет устанавливать на него ту или иную из наиболее широко применяемых фильтрационных систем; он оснащен алюминиевой крышкой наливного отверстия, предохранительным клапаном, индикатором уровня и насосной группой и имеет карманы для его подъема с помощью вилочного погрузчика в наполненном виде, ручки для переноски в пустом виде и выемки под ремни для крепления к опорной поверхности.

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТК330	330	1 295	885	655	11	53	65

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТК330	30	66	88	100

Код продукта

С Т		Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ =	К = Одобрено дизельное и бензиновое топливо.	330 = 330	Z = 40 l/min двойное напряжение 12/24 ?	F = Автоматический 80 l/min	
Carrytank		l	B = 55 l/min	C = Автоматический 60 l/min	
			D = 60 l/min	E = Автоматический Atex 60 l/min	
			E = Atex 50 l/min		
			A = 40 l/min		

Не все комбинации доступны

Carrytank 440

Полиэтиленовые резервуары для транспортировки топлива, укомплектованные топливораздаточным оборудованием.





Резервуары из полиэтилена для перевозки дизельного топлива, не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.C. Резервуар для перевозки дизельного топлива из линейного полиэтилена изготовлен по технологии литейного производства, с закрывающейся на замок усиленной крышкой. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, оборудование для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого объема, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

Основные характеристики:

- Номинальный объем: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1200х800х785 мм
- Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом 12 В: 52 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Уровнемер
- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном
- Всасывающий фильтр

Стандартная комплектация, модель Z1 (фото 05 -06):

- Насос мод. **DEVIL40** 12 или 24 В, производительностью 40 л/мин.
- Четырёхметровый гибкий шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: электронный измеритель литров K24.
- Опция: водопоглощающий фильтр

Комплектация модели Z2 (фото 09 -10):

- Насос мод. **DPUMP** 12 или 24 В, производительностью 70 л/мин.
- Четырёхметровый гибкий шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: электронный измеритель литров K24.
- Опция: водопоглощающий фильтр

Комплектация модели 230

V (фото 13 -14):

- Насос мод. **DEVIL55** 230 В, производительностью 50 л/мин.

- Четырёхметровый гибкий шланг.
 - Автоматический топливораздаточный пистолет.
 - Электрический кабель, длиной 1.80 м, со штепселем Schuko.
- Опция: электронный измеритель литров K24.
- Опция: водопоглощающий фильтр

В НАЛИЧИИ ТАКЖЕ МОДЕЛИ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ BATTERY KIT (НОВИНКА 2016)

(Изображения являются лишь ориентировочными. Изделие может быть изменено без предварительного уведомления.)

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТ440	440	1200	800	785	6,5	40	52

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТ440	33	75	75	102

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель		Топливо	Емкость	Насос	Пистолет
СТ = Carrytank		G = Дизель	400 = (400 l + отсек для инструментов) 440 = 440 l	B = 55 l/min D = 60 l/min A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min

Бензин недоступен для итальянского рынка. Доступны не все комбинации

Carrytank 400+50

Комбинированные полиэтиленовые резервуары для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue, оборудованные электронасосом.



Diesel + AdBlue®





Резервуар из полиэтилена для комбинированной перевозки ДТ и жидкости AdBlue, оборудованный насосом.

Резервуары из полиэтилена для перевозки ДТ, не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.C и жидкости AdBlue®.

Carrytank® 400+50 изготовлен из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue®. Комплектация резервуара включает: запираемую крышку, уровнемер, алюминиевую крышку заливной горловины для отсека с ДТ и пластиковую крышку заливной горловины для отсека с жидкостью AdBlue®, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, электронасос для ДТ и погружной насос для жидкости AdBlue®, пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом или жидкостью AdBlue®.

Основные характеристики:

- Объем отсека для ДТ: 400 л
- Объем отсека для AdBlue® : 50 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x785 мм
- Фильтр на всасывающей линии (на отсеке для ДТ)
- Оба отсека оснащены крышкой заливной горловины, 2", со встроенным дыхательным клапаном
- Уровнемер (только на отсеке для ДТ)

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), 40 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

Комплектация, модель Z2 :

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

Комплектация модель, 230V:

- Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue®)
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue®
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V (отсек для ДТ)
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее (отсек для AdBlue®)
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

(Изображения являются лишь ориентировочными. Изделие может быть изменено без предварительного уведомления.)

Вместимость и размеры

Модель	Объем дизельного топлива (lt)	Пропускная способность AdBlue® (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТ405	400	50	1200	800	785	6,5	45	57

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТ405	33	75	75	102

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ = Carrytank	G = Дизель	405 = (400 l дизель + 50 l adblue)	B = 55 l/min D = 60 l/min A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min	

Не все комбинации доступны

Carrytank Pick-up

Полиэтиленовые резервуары для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlueR на пикапах





Специальная серия Pick-up резервуаров Carrytank® 330, 440 и 400 + 50 была специально разработана для перевозки внутри кузова пикапов; Резервуары этой серии имеют уменьшенный размер по сравнению со стандартной серией Carrytank®, что позволяет легко устанавливать их между.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Толщина стенки: 6,5 мм
- Оба отсека оснащены крышкой заливной горло-вины, 2", со встроенным дыхательным клапаном
- Фильтр на всасывающей линии (на отсеке для ДТ)
- Уровнемер (только на отсеке для ДТ).

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ

CARRYTANK® 330:

- Номинальный объем: 330 л
- Общие размеры: 1.200x800x700В мм
- Размеры нижней части: 1.010x770 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 44 кг Kg.

CARRYTANK® 440:

- Номинальный объем: 440 л
- Общие размеры: 1.200x800x830В мм
- Размеры нижней части: 1.010x770 мм
- Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг.

CARRYTANK® 400+50:

- Объем отсека для ДТ: 400 л
- Объем отсека для AdBlue®: 50 л
- Общие размеры: 1.200x800x830В мм
- Размеры нижней части: 1.010x770 мм
- Вес пустой ёмкости: 45 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 57 кг Kg.

КОНФИГУРАЦИИ

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVL40 (12 или 24 V), 40 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин отсек для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- 4 м шланг для ДТ и только мод. 400+50 Пикап 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ.

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин отсек для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- 4 м шланг для ДТ и только мод. 400+50 Пикап 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее

- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ.

Комплектация, модель 230V:

- Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин отсек для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- 4 м шланг для ДТ и только мод. 400+50 Пикап 4 м шланг для AdBlue®
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V (отсек для ДТ)
- 4 м кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее отсек для AdBlue® (только мод. 400+50 Пикап)
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Объем дизельного топлива (lt)	Пропускная способность AdBlue® (lt)	Ширина (mm)	Ширина основания (mm)	Глубина (mm)	Глубина основания (mm)	высочество (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТ150	150			985		585		485	23	35
СТР220	220			1155	1050	805	720	450	19	31
СТР330	330			1200	1010	800	770	700	32	44
СТР440	440			1200	1010	800	770	830	40	52
СТР405		400	50	1200	1010	800	770	830	45	57

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТР330	33	75	75	102
СТР440	22	50	75	102
СТР405	22	50	75	102

Код продукта

С	Т	Р	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет		
СТР = Carrytank pickup	6 = Дизель	400 = (400 l + отсек для инструментов) 405 = (400 l дизель + 50 l adblue) 330 = 330 l 440 = 440 l	B = 55 l/min D = 60 l/min A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min		

Бензин недоступен для итальянского рынка. Доступны не все комбинации

Carrytank CTK 600

Полиэтиленовые резервуары для транспортировки топлива

NEW





Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТК600	600	1290	860	940	11	65	77

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТК600	20	44	44	50

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ = Carrytank	К = Одобрено дизельное и бензиновое топливо.	600 = 600 l	Z = 40 l/min двойное напряжение 12/24 ? B = 55 l/min D = 60 l/min E = Atex 50 l/min A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min E = Автоматический Atex 60 l/min	

Не все комбинации доступны

Carrytank CTK 900

Полиэтиленовый бак для комбинированной перевозки дизельного топлива (900 литров)





CARRYTANK® 900 + 100

Новый полиэтиленовый бак для комбинированных перевозок дизельного топлива (900 литров) и AdBlue® (100 литров) с закрывающейся на замок крышкой.

Carrytank® 900 + 100, который будет доступен на рынке в ближайшее время, полностью изготовленный из полиэтилена, способен хранить и безопасно транспортировать до 900 литров дизельного топлива и 100 литров AdBlue®.

Инновация Carrytank® 900 + 100 «спрятана» внутри: два комбинированных бака (для дизельного топлива и AdBlue®) спроектированы на устойчивость к давлению и уже успешно прошли тесты. Чтобы сделать его перемещение еще более быстрым и эффективным, резервуар, помимо карманов для вилочного погрузчика, также оснащен 4 кольцами, которые позволяют поднятие сверху полного резервуара, а также штабелирование один на один.

Этот новый резервуар, на который подана заявка на патент, прошел многочисленные стресс-тесты для получения сертификатов ADR / RID / ADN и IMDG для перевозки топлива:

- Испытания на падение
- Вибрационные испытания
- Гидравлические испытания под давлением
- Пневматические испытания под давлением
- Испытания на подъем полного резервуара
- Испытания на штабелирование полного резервуара

Размеры: 1530 x 910h x 1150 мм

Вес без насосной группы: 100 кг

Вес с насосной группой: 112 кг

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)
СТК900	900	1 530	1 150	910	10

Carrytank CTK 900+100

Полиэтиленовый бак для комбинированной перевозки дизельного топлива (900 литров) и AdBlue® (100 литров)





CARRYTANK® 900 + 100

Новый полиэтиленовый бак для комбинированных перевозок дизельного топлива (900 литров) и AdBlue® (100 литров) с закрывающейся на замок крышкой.

Carrytank® 900 + 100, который будет доступен на рынке в ближайшее время, полностью изготовленный из полиэтилена, способен хранить и безопасно транспортировать до 900 литров дизельного топлива и 100 литров AdBlue®.

Инновация Carrytank® 900 + 100 «спрятана» внутри: два комбинированных бака (для дизельного топлива и AdBlue®) спроектированы на устойчивость к давлению и уже успешно прошли тесты. Чтобы сделать его перемещение еще более быстрым и эффективным, резервуар, помимо карманов для вилочного погрузчика, также оснащен 4 кольцами, которые позволяют поднятие сверху полного резервуара, а также штабелирование один на один.

Этот новый резервуар, на который подана заявка на патент, прошел многочисленные стресс-тесты для получения сертификатов ADR / RID / ADN и IMDG для перевозки топлива:

- Испытания на падение
- Вибрационные испытания
- Гидравлические испытания под давлением
- Пневматические испытания под давлением
- Испытания на подъем полного резервуара
- Испытания на штабелирование полного резервуара

Размеры: 1530 x 910h x 1150 мм

Вес без насосной группы: 100 кг

Вес с насосной группой: 112 кг

Вместимость и размеры

Модель	Объем дизельного топлива (lt)	Пропускная способность AdBlue® (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТК910	900	100	1530	1150	910	10	100	112

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТК910	14	30	30	34

Код продукта

С	Т	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ = Carrytank	К = Дизельное топливо одобрено	910 = (900 l дизель + 100 l adblue)	Z = 40 l/min двойное напряжение 12/24 ? B = 55 l/min D = 60 l/min A = 40 l/min	F = Автоматический 80 l/min C = Автоматический 60 l/min	

Не все комбинации доступны

Carrytank CTK 220

Резервуары из полиэтилена для транспортировки дизельного топлива, сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ и укомплектованные топливораздаточным оборудованием.





Резервуар из полиэтилена для перевозки ДТ, сертифицирован по ДОПОГ, имеет маркировку ООН.

СТК 220 это резервуар из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива. Комплектация резервуара включает: алюминиевую крышку заливной горловины, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, комплект для перекачивания топлива, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

Стандартная комплектация:

- Насос 12 или 24 В, производительностью 40 л/мин.
- Четырёхметровый гибкий шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель и биполярный разъём питания
- Опция: электронный измеритель литров K24.

Carrytank СТК 220 (в наличии модель с крышкой из АБС пластика):

- Номинальная ёмкость: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 912х601х622 мм
- Вес пустой ёмкости: 24 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толщина стенки: 5 мм
- Алюминиевая крышка заливной горловины диаметром 2" с предохранительным клапаном
- Всасывающий фильтр
- Опция: Фильтр для ДТ с сеткой из нержавеющей стали INOX 60 микрон, головкой и корпусом из алюминия.
- Опция: Крышка из АБС пластика с запирающимися застёжками защищает от любых погодных условий и ультрафиолетовых лучей.

Прилагаемые сертификаты:

- Ввод в эксплуатацию/ первоначальная проверка Уполномоченным Учреждением
- ЕС Декларация Соответствия насоса
- Инструкция для перевозки в соответствии с ДОПОГ и по использованию насоса

Каждый сертифицированный резервуар Carrytank проходит инспекцию со стороны Уполномоченного Учреждения, после чего выдаётся Сертификат первоначальной проверки/ввода в эксплуатацию, который необходимо обновлять раз в 30 месяцев.

(Изображения являются лишь ориентировочными. Продукт может быть изменен без предварительного уведомления.)

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТК220	220	600	910	665	5	14	24

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
СТК220	54	132	132	156

Код продукта

с	т	х	х	х	х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
СТ = Carrytank	К = Дизельное топливо одобрено	220 = 220 l	А = 40 l/min	С = Автоматический	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	